



LAMINADO DECORATIVO ALTA PRESIÓN



Nuestro laminado decorativo de alta presión está disponible en una amplia variedad de diseños y colores. Los acabados estándar y de postformado para cada diseño se encuentran en detalle en el Portafolio de Color. Con propiedades de larga duración, impermeabilización, alta resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia al impacto, sin atenuación, resistencia a las manchas, de fácil limpieza y mantenimiento, así como libre de estática.



Datos TÉCNICOS

DIMENSIONES

122 x 244 mm

ESPEORES

0.60mm
0.70mm
0.80mm

ACABADOS

Brillante
Mate
Texturizado

LAMINADO DECORATIVO

Estándar (HGS)
Postformable (HGP)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está compuesto de múltiples capas de papel saturado con resinas termoestables unidas entre sí (fenólicas y melamínicas) por la acción combinada del calor (140-150 °C) y la alta presión (< 7Mpa) durante unos 40-50 minutos. Una vez prensado es cortado en dimensiones nominales y lijado en su respaldo para proveer mayor adherencia cuando se aplique con adhesivo sobre el sustrato.

El resultado es un producto estable, no reactivo, homogéneo, no poroso, de alta densidad, resistente al impacto y desgaste, facilidad de limpieza, higiénico, etc.

Revestimiento: *Papel de alta transparencia* que hace que la superficie del laminado sea altamente resistente uso diario y a los efectos del envejecimiento causados por la luz. *Papel decorativo* : Papeles decorativos o de colores, sin cloro, que le dan el patrón al laminado. *Papel Kraft* – papel madera: Es el papel del núcleo, normalmente marrón- cenizo.

Laminado Decorativo Estándar (HGS)

Recomendado para aplicaciones interiores estándar, horizontales y verticales. Reconocido como el grado de mayor uso cuando se requieren superficies de mayor durabilidad por su exposición al desgaste. No lo adhiera directamente al yeso, panel de yeso ni al concreto. No lo utilice en áreas expuestas a temperaturas que excedan (135°C) ni en aplicaciones exteriores.

Laminado Decorativo Postformable (HGP)

Recomendado en aplicaciones interiores en superficies horizontales y/o verticales, postformables, donde doblando la lámina en un determinado radio sobre el borde del sustrato se logra eliminar las aristas de la superficie (curvas). Se sugiere para aplicaciones que requieran de ángulos cerrados.

ADHESIVOS: Se recomienda de contacto, semirrígidos o rígidos. Cumpla con las recomendaciones del fabricante del adhesivo.

FORMYCOLORS
PAVO REAL 42 . LOMAS DE SAN ESTEBAN,
TEXCOCO, EDO. MEX. 56260

TELÉFONO
52 59 59510042
52 59 59511464

WEB
www.formycolors.com.mx